

FICHA TECNICA

LICUADORA INDUSTRIAL

ULTRAMIXER 300

300 LITROS



Garantía y/o mantenimientos directamente con la empresa.

DESCRIPCIÓN:

- Fabricada totalmente en Acero Inoxidable 304 Calibre 1/8".
- Sistema de transmisión de movimiento a través de Acople y Rodamiento directo al Eje del Motor.
- Motor de 15 HP a 3600 r/min. Botonera, Contactor.
- Cuchilla en Acero Inoxidable 304 de 4 Aspas Uso Pesado.
- Capacidad Máxima de 300 Litros.
- Válvula Mariposa 2" de Acero Inoxidable para Descarga.
- Bases tipo volcable para fácil volteo y descarga de la licuadora.
- Trinquete de seguridad para asegurar cuando la licuadora esté en funcionamiento.
- Base en tubo cuadrado de 2" en Acero.
- Voltaje: 220 VAC – 3 Fases, 36A.

MANTENIMIENTO:

- Realizar limpieza adecuada después de cada uso.
- Cambio de las piezas por desgaste.
- (Rodamientos, Sello Mecánico, Switch, Motor, Cuchilla)
- Realizar mantenimiento Semestral o Anual según intensidad del Uso.

DATOS TECNICOS:

Peso:	140 Kg Aprox
Ancho:	115 Cm
Alto:	180 Cm
Profundidad:	130 Cm
Voltaje y Fases:	220 VAC – 3 Fases, 36A
Frecuencia:	60 Hz
Potencia y Corriente:	15HP -11200W
Tipo de Control:	Manual
Datos Adicionales:	Temperatura Maxima del Sello 220°C

07-07-2025. DS. Nro CLI-04-300LT-186-LIN-B2234



MANIPULACIÓN DE SEGURIDAD:

Mantener desconectado cuando no se encuentre en uso. En caso de daños, llevar directamente con el servicio técnico de la empresa. No utilizar extension electrica. No mojar o forzar el motor. No meter las manos cuando el equipo esté en funcionamiento. Al momento de conectar el equipo asegurarse de que el interruptor este apagado. En caso de Requerirlo, conectar a una toma exclusiva directamente del tablero de distribución de energía. Considerar la Conexión a Tierra de la licuadora.

LA CASA DE LA LICUADORA INDUSTRIAL S.A.S.

Dirección: Calle 5 #22A-32, Barrio Progreso, Bogotá

Teléfonos: 601 4809742 y 321 2506319

Web: <https://casadelalicuadoraindustrial.com.co>,

Email: servicio@casadelalicuadoraindustrial.com.co