

FICHA TECNICA

LICUADORA INDUSTRIAL

ULTRAMIXER 50

50 LITROS



Garantía y/o mantenimientos directamente con la empresa.

DESCRIPCIÓN:

- Fabricada totalmente en Acero Inoxidable 304 Calibre 14.
- Sistema de transmisión de movimiento a través de Acople y Rodamiento directo al Eje del Motor.
- Motor de 5 HP a 3600 r/min. Botonera, Contactor de Encendido Apagado.
- Cuchilla en Acero Inoxidable 304 de 4 Aspas Uso Pesado.
- Capacidad Máxima de 50 Litros.
- Válvula Mariposa 1-1/2" de Acero Inoxidable para Descarga.
- Bases tipo volcable para fácil volteo y descarga de la licuadora.
- Trinquete de seguridad para asegurar cuando la licuadora esté en funcionamiento.
- Base en tubo cuadrado de 2" en Acero.
- Voltaje: 220 VAC – 2 Fases, 21A, ó 220 VAC – 3 Fases, 13A.

MANTENIMIENTO:

- Realizar limpieza adecuada después de cada uso.
- Cambio de las piezas por desgaste.
- (Rodamientos, Sello Mecánico, Switch, Motor, Cuchilla)
- Realizar mantenimiento Semestral o Anual según intensidad del Uso.

DATOS TECNICOS:

Peso:	100 Kg Aprox
Ancho:	70 Cm
Alto:	150 Cm
Profundidad:	60 Cm
Voltaje y Fases:	220VAC, 2 Fases ó 3 Fases
Frecuencia:	60 Hz
Potencia y Corriente:	5HP - 3800W
Tipo de Control:	Manual
Datos Adicionales:	Temperatura Maxima del Sello 220°C

07-07-2025. DS. Nro CLI-03-50LT-185-LIN-B2236



MANIPULACIÓN DE SEGURIDAD:

Mantener desconectado cuando no se encuentre en uso. En caso de daños, llevar directamente con el servicio técnico de la empresa. No utilizar extension electrica. No mojar o forzar el motor. No meter las manos cuando el equipo esté en funcionamiento. Al momento de conectar el equipo asegurarse de que el interruptor este apagado. En caso de Requerirlo, conectar a una toma exclusiva directamente del tablero de distribución de energía. Considerar la Conexión a Tierra de la licuadora.

LA CASA DE LA LICUADORA INDUSTRIAL S.A.S.

Dirección: Calle 5 #22A-32, Barrio Progreso, Bogotá

Teléfonos: 601 4809742 y 321 2506319

Web: <https://casadelalicuadoraindustrial.com.co>,

Email: servicio@casadelalicuadoraindustrial.com.co