

FICHA TECNICA

PELADORA DE AVES

INDUSTRIAL PROAVES-5



Garantía y/o mantenimientos directamente con la empresa.

DESCRIPCIÓN:

- Fabricada totalmente en Acero Inoxidable.
- Sistema de transmisión de movimiento a través de Polea y Correa al Eje del Motor.
- Motor de 1 HP a 1750 r/min.
- Contenedor de Pelado en Acero con Tubería para Conexión de entrada de Agua de ½".
- Dedos de Pelado ubicado en las Paredes del Contenedor.
- Capacidad de Pelado de 5 Pollos en 30 Segundos.
- Tensión de alimentación 220 VAC – 2 Fases 4.9A.
- Switch de Encendido / Apagado y Parada de Emergencia.

MANTENIMIENTO:

- Realizar limpieza adecuada después de cada uso.
- Cambio de las piezas por desgaste.
- (Rodamientos, Dedos de Pelado en Pared y Piso, Correa, Motor)
- Realizar mantenimiento Semestral o Anual según intensidad del Uso.



DATOS TECNICOS:

Peso:	60 Kg Aprox
Ancho:	75 Cm
Alto:	95 Cm
Profundidad:	75 Cm
Voltaje y Fases:	110VAC, 1 Fase ó 220VAC, 2 Fases
Frecuencia:	60 Hz
Potencia y Corriente:	750 W
Tipo de Control:	Manual
Datos Adicionales:	Uso Pesado

MANIPULACIÓN DE SEGURIDAD:

Mantener desconectado cuando no se encuentre en uso. En caso de daños, llevar directamente con el servicio técnico de la empresa. No mojar o forzar mecanismos. No meter las manos cuando el equipo esté en funcionamiento. Al momento de conectar el equipo asegurarse de que el interruptor este apagado. En caso de Requerirlo, conectar a una toma exclusiva directamente del tablero de distribución de energía. Considerar la Conexión a Tierra de la Peladora de Aves.

04-07-2025. DS

LA CASA DE LA LICUADORA INDUSTRIAL S.A.S.

Dirección: Calle 5 #22A-32, Barrio Progreso, Bogotá

Teléfonos: 601 4809742 y 321 250631 Web: <https://casadelaliquidadoraindustrial.com.co>,

Email: servicio@casadelaliquidadoraindustrial.com.co