

FICHA TECNICA

EXPRIMIDOR DE NARANJAS ELECTRICO INDUSTRIAL



Garantía y/o mantenimientos directamente con la empresa.

DESCRIPCIÓN:

- Fabricada totalmente en Tritan, plástico de copoliéster libre de BPA y Acero Inoxidable.
- Capacidad de 20 Piezas por minuto.
- Motor de 0.25 HP a 48 r/min.
- Switch de Encendido / Apagado.
- Exprimido Automatico.
- Capacidad Máxima de 2 Litros.
- Dos Contenedores para Residuos de Fruta.
- Carga Maxima de 8Kg.
- Es adecuado para naranjas con un diámetro. de 40-80 mm.
- Voltaje: 110 VAC – 1 Fase.



MANTENIMIENTO:

- Realizar limpieza adecuada después de cada uso.
- Cambio de las piezas por desgaste.
- (Rodamientos, Partes de Exprimido, Switch, Motor)
- Realizar mantenimiento Semestral o Anual según intensidad del Uso.

DATOS TECNICOS:

Peso:	43 Kg Aprox
Ancho:	40 Cm
Alto:	77 Cm
Profundidad:	30 Cm
Voltaje y Fases:	110VAC, 1 Fase
Frecuencia:	60 Hz
Potencia y Corriente:	0.25HP - 200W
Tipo de Control:	Automatico
Datos Adicionales:	Facil de Usar

MANIPULACIÓN DE SEGURIDAD:

Mantener desconectado cuando no se encuentre en uso. En caso de daños, llevar directamente con el servicio técnico de la empresa. No conectar a una extensión de bajo calibre ni mayor a 5 metros. No mojar o forzar el motor. No meter las manos cuando el equipo esté en funcionamiento. Al momento de conectar el equipo asegurarse de que el interruptor este apagado. En caso de Requerirlo, conectar a una toma exclusiva directamente del tablero de distribución de energía. Considerar la Conexión a Tierra de la exprimidora.

07-07-2025. DS.

LA CASA DE LA LICUADORA INDUSTRIAL S.A.S.

Dirección: Calle 5 #22A-32, Barrio Progreso, Bogotá

Teléfonos: 601 4809742 y 321 2506319

Web: <https://casadelalicuadoraindustrial.com.co>,

Email: servicio@casadelalicuadoraindustrial.com.co