

# FICHA TECNICA

## FREIDORA ELECTRICA

### DE 1 TANQUE

### 5 LITROS



**Garantía y/o mantenimientos directamente con la empresa.**

#### DESCRIPCIÓN:

- Capacidad total de 5.5 Litros.
- Fabricado Totalmente en Acero Inoxidable.
- Rango de Temperatura de 60-200°C.
- Alimentación: 110VAC – 1700W, 60Hz.
- Ideal para usos Comerciales como Restaurantes, Cafeterías, Catering Móvil, Comida Rápida, Snackbars.
- Rápida velocidad en la elevación de Temperatura.
- Fácil de Operar y de Alto Rendimiento.
- Dimensiones Canasta Apr.: 18.50 X 10 X 21 Cm.

#### MANTENIMIENTO:

- Realizar limpieza adecuada después de cada uso.
- Cambio de las piezas por desgaste.
- (Canastas, Resistencias de Calentamiento, Switches, Luces Piloto, Control de Temperatura)
- Realizar mantenimiento Semestral o Anual según intensidad del Uso.

#### DATOS TECNICOS:

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Peso:</b>                 | <b>6 Kg Aprox</b>              |
| <b>Ancho:</b>                | <b>30 Cm</b>                   |
| <b>Alto:</b>                 | <b>43 Cm</b>                   |
| <b>Profundidad:</b>          | <b>28 Cm</b>                   |
| <b>Voltaje y Fases:</b>      | <b>110VAC, 1 Fase</b>          |
| <b>Frecuencia:</b>           | <b>60 Hz</b>                   |
| <b>Potencia y Corriente:</b> | <b>1700W</b>                   |
| <b>Tipo de Control:</b>      | <b>Semiautomático</b>          |
| <b>Datos Adicionales:</b>    | <b>Calentamiento Eléctrico</b> |

#### MANIPULACIÓN DE SEGURIDAD:

Mantener desconectado cuando no se encuentre en uso. En caso de daños, llevar directamente con el servicio técnico de la empresa. No conectar a una extensión de bajo calibre ni mayor a 5 metros. No mojar o forzar el motor. No meter las manos cuando el equipo esté en funcionamiento. Al momento de conectar el equipo asegurarse de que el interruptor este apagado. En caso de Requerirlo, conectar a una toma exclusiva directamente del tablero de distribución de energía. Considerar la Conexión a Tierra de la freidora.

07-07-2025. DS.

**LA CASA DE LA LICUADORA INDUSTRIAL S.A.S.**

Dirección: Calle 5 #22A-32, Barrio Progreso, Bogotá

Teléfonos: 601 4809742 y 321 2506319

Web: <https://casadelalicuadoraindustrial.com.co>,

Email: [servicio@casadelalicuadoraindustrial.com.co](mailto:servicio@casadelalicuadoraindustrial.com.co)