

FICHA TECNICA

LICUADORA OMNIBLEND

TM800 DE 1.5 LITROS



Garantía y/o mantenimientos directamente con la empresa.

DESCRIPCIÓN:

- Fabricada en Plastico y Policarbonato Traslucido.
- Motor de 1.3 HP. Switch de Encendido / Apagado.
- Cuchilla en Acero Inoxidable Uso Pesado.
- Tres programas temporizados 35, 60 y 90 segundos de licuado.
- Tres velocidades programables, baja, media y alta a 37000 rpm.
- Panel de Botonera de Control de Velocidad.
- Capacidad Máxima de 1.5 Litros.
- Pulsador para frapear y triturar el hielo.
- Licuadora productos secos como granos.
- Licuadora para uso pesado.
- Voltaje: 110 VAC – 1 Fase.

MANTENIMIENTO:

- Realizar limpieza adecuada después de cada uso.
- Cambio de las piezas por desgaste.
- (Rodamientos, Sello Mecánico, Switch, Motor, Cuchilla)
- Realizar mantenimiento Semestral o Anual según intensidad del Uso.

DATOS TECNICOS:

Peso:	5 Kg Aprox
Ancho:	19 Cm
Alto:	51 Cm
Profundidad:	21 Cm
Voltaje y Fases:	110VAC, 1 Fase
Frecuencia:	60 Hz
Potencia y Corriente:	1.3HP - 950W
Tipo de Control:	Semiautomática
Datos Adicionales:	Alta Velocidad Hasta 37000 rpm

07-07-2025. DS.



MANIPULACIÓN DE SEGURIDAD:

Mantener desconectado cuando no se encuentre en uso. En caso de daños, llevar directamente con el servicio técnico de la empresa. No conectar a una extensión de bajo calibre ni mayor a 5 metros. No mojar o forzar el motor. No meter las manos cuando el equipo esté en funcionamiento. Al momento de conectar el equipo asegurarse de que el interruptor este apagado. En caso de Requerirlo, conectar a una toma exclusiva directamente del tablero de distribución de energía. Considerar la Conexión a Tierra de la licuadora.

LA CASA DE LA LICUADORA INDUSTRIAL S.A.S.

Dirección: Calle 5 #22A-32, Barrio Progreso, Bogotá

Teléfonos: 601 4809742 y 321 2506319

Web: <https://casadelalicuadoraindustrial.com.co>,

Email: servicio@casadelalicuadoraindustrial.com.co