

FICHA TECNICA HORNO ELECTRICO DESHIDRATADOR



10 BANDEJAS CON CONTROL DE TEMPERATURA Y TIEMPO MAXDRY-10

Garantía y/o mantenimientos directamente con la empresa.

DESCRIPCIÓN:

- Fabricado totalmente en Acero Inoxidable 304 Calibre 18.
- Puertas en Acero Inoxidable, con Visor.
- Sistema de Calentamiento por Resistencia Eléctrica.
- Control de Temperatura Electrónico Digital PID. Máximo 110 °C.
- Inyección de Aire Forzado.
- Temporizado Digital hasta 12 Horas.
- Capacidad de 10 Bandejas de 35 x 32 Cm.
- Voltaje: 110 VAC – 1 Fase. Alarma de Fin de Ciclo.

MANTENIMIENTO:

- Realizar limpieza adecuada después de cada uso.
- Cambio de las piezas por desgaste.
- (Resistencias, Switches, Bombillos, Bandejas, Botones ON/OFF, Luces Piloto)
- Realizar mantenimiento Semestral o Anual según intensidad del Uso.

DATOS TECNICOS:

Peso:	100 Kg Aprox
Ancho:	39 Cm
Alto:	52 Cm
Profundidad:	57 Cm
Voltaje y Fases:	110VAC, 1 Fase
Frecuencia:	60 Hz
Potencia y Corriente:	1700W Aprox
Tipo de Control:	Automatico PID Digital
Datos Adicionales:	Temperatura Maxima 110 °C



MANIPULACIÓN DE SEGURIDAD:

Mantener desconectado cuando no se encuentre en uso. En caso de daños, llevar directamente con el servicio técnico de la empresa. No mojar o forzar mecanismos. No meter las manos cuando el equipo esté en funcionamiento. Al momento de conectar el equipo asegurarse de que el interruptor este apagado. En caso de Requerirlo, conectar a una toma exclusiva directamente del tablero de distribución de energía. Considerar la Conexión a Tierra del horno deshidratador.

15-07-2025. DS.

LA CASA DE LA LICUADORA INDUSTRIAL S.A.S.

Dirección: Calle 5 #22A-32, Barrio Progreso, Bogotá

Teléfonos: 601 4809742 y 321 2506319

Web: <https://casadelalicuadoraindustrial.com.co>,

Email: servicio@casadelalicuadoraindustrial.com.co