FICHA TECNICA
HORNO ELECTRICO
UNOX BAKERLUX XB695

Garantía y/o mantenimientos directamente con la empresa.

DESCRIPCIÓN:

- Fabricado totalmente en Acero Inoxidable AISI 430.
- Puertas en Acero Inoxidable, con Visor de Vidrio Doble.
- Lampara interna de Halogeno.
- Sistema de Calentamiento Resistencia Electrica. y Ventilador. Calentamiento por Conveccion.
- Termostato Control de Temperatura Digital.
- Timer de 60 Minutos.
- Seis bandejas de 60x40 Cm. Espaciado de 3 Pulgadas.
- Aislamiento Termico.
- Temperatura Maxima 260 ºC.
- Voltaje: 220 VAC – 2 Fases.

MANTENIMIENTO:

- Realizar limpieza adecuada después de cada uso.
- Cambio de las piezas por desgaste.
- (Resistencias, Switches, Bombillos, Bandejas, Botones ON/OFF, Luces Piloto)
- Realizar mantenimiento Semestral o Anual según intensidad del Uso.

DATOS TECNICOS:

Peso:	**80 Kg Aprox**
Ancho:	**86 Cm**
Alto:	**94 Cm**
Profundidad:	**88 Cm**
Voltaje y Fases:	**220VAC, 2 Fase**
Frecuencia:	**60 Hz**
Potencia y Corriente:	**10500 W, 29 A**
Tipo de Control:	**Termostato Electronico**
Datos Adicionales:	**Temperatura 80- 260 ºC**

MANIPULACIÓN DE SEGURIDAD:

Mantener desconectado cuando no se encuentre en uso. En caso de daños, llevar directamente con el servicio técnico de la empresa. No mojar o forzar mecanismos. No meter las manos cuando el equipo esté en funcionamiento. Al momento de conectar el equipo asegurarse de que el interruptor este apagado. En caso de Requerirlo, conectar a una toma exclusiva directamente del tablero de distribución de energía. Considerar la Conexión a Tierra del horno.

15-07-2025. DS.

LA CASA DE LA LICUADORA INDUSTRIAL S.A.S.

Dirección: Calle 5 #22A-32, Barrio Progreso, Bogotá

Teléfonos: 601 4809742 y 321 2506319

Web: https://casadelalicuadoraindustrial.com.co,

Email: servicio@casadelalicuadoraindustrial.com.co