

FICHA TECNICA

HORNO ELECTRICO

UNOX LISA XF013



Garantía y/o mantenimientos directamente con la empresa.

DESCRIPCIÓN:

- Fabricado totalmente en Acero Inoxidable AISI 430.
- Puertas en Acero Inoxidable, con Visor de Vidrio Doble.
- Lampara interna de Halogeno.
- Sistema de Calentamiento Resistencia Electrica.
- y Ventilador. Calentamiento por Conveccion.
- Termostato Control de Temperatura Analogico.
- Timer de 60 Minutos.
- Tres bandejas de 46x33 Cm. Espaciado de 3 Pulgadas.
- Aislamiento Termico.
- Temperatura Maxima 260 °C.
- Voltaje: 110 VAC – 1 Fase.



MANTENIMIENTO:

- Realizar limpieza adecuada después de cada uso.
- Cambio de las piezas por desgaste.
- (Resistencias, Switches, Bombillos, Bandejas, Botones ON/OFF, Luces Piloto)
- Realizar mantenimiento Semestral o Anual según intensidad del Uso.

DATOS TECNICOS:

Peso:	28 Kg Aprox
Ancho:	60 Cm
Alto:	40 Cm
Profundidad:	59 Cm
Voltaje y Fases:	110VAC, 1 Fase
Frecuencia:	60 Hz
Potencia y Corriente:	1440 W, 12 A
Tipo de Control:	Termostato Analogico
Datos Adicionales:	Temperatura 80- 260 °C

MANIPULACIÓN DE SEGURIDAD:

Mantener desconectado cuando no se encuentre en uso. En caso de daños, llevar directamente con el servicio técnico de la empresa. No mojar o forzar mecanismos. No meter las manos cuando el equipo esté en funcionamiento. Al momento de conectar el equipo asegurarse de que el interruptor este apagado. En caso de Requerirlo, conectar a una toma exclusiva directamente del tablero de distribución de energía. Considerar la Conexión a Tierra del horno.

15-07-2025. DS.

LA CASA DE LA LICUADORA INDUSTRIAL S.A.S.

Dirección: Calle 5 #22A-32, Barrio Progreso, Bogotá

Teléfonos: 601 4809742 y 321 2506319

Web: <https://casadelalicuadoraindustrial.com.co>,

Email: servicio@casadelalicuadoraindustrial.com.co