

FICHA TECNICA

DESPULPADORA DE FRUTAS

ELECTRICAS 300Kgh

MAXIFRUIT-300



Garantía y/o mantenimientos directamente con la empresa.

DESCRIPCIÓN:

- Fabricada totalmente en Acero Inoxidable 304 Calibre 18.
- Estructura construida en tubo de 1-½ pulgadas en Acero Inoxidable Calibre 18.
- Permite eliminar partículas como semillas, vástagos, cáscaras, y otros productos no deseados en la obtención de pulpa para jugos, néctar o puré.
- Sistema de transmisión de movimiento a través de Correa y Polea al Eje del Motor.
- Motor de 2 HP en 1700 r/min.
- Tensión de alimentación 110 VAC – 1 Fase 21.50A, 220 VAC – 2 Fases 9.40A.
- Botonera de Encendido / Apagado.
- Trae 2 Tamices para diferentes tamaños de semillas.
- Dimensiones Apr.: 70 X 60 X 130 Cm.

MANTENIMIENTO:

- Realizar limpieza adecuada después de cada uso.
- Cambio de las piezas por desgaste.
- (Rodamientos, Poleas, Correa, Motor, Tamices)
- Realizar mantenimiento Semestral o Anual según intensidad del Uso.

DATOS TECNICOS:

Peso:	70 Kg Aprox
Ancho:	60 Cm
Alto:	130 Cm
Profundidad:	70 Cm
Voltaje y Fases:	110VAC, 220VAC, 1 y 2 Fases
Frecuencia:	60 Hz
Potencia y Corriente:	2HP - 1500 W
Tipo de Control:	Semiautomática
Datos Adicionales:	Facil Uso y Limpieza



MANIPULACIÓN DE SEGURIDAD:

Mantener desconectado cuando no se encuentre en uso. En caso de daños, llevar directamente con el servicio técnico de la empresa. No mojar o forzar el motor. No meter las manos cuando el equipo esté en funcionamiento. Al momento de conectar el equipo asegurarse de que el interruptor este apagado. En caso de Requerirlo, conectar a una toma exclusiva directamente del tablero de distribución de energía. Considerar la Conexión a Tierra de la despulpadora.

01-24-2026. DS.

LA CASA DE LA LICUADORA INDUSTRIAL S.A.S.

Dirección: Calle 5 #22A-32, Barrio Progreso, Bogotá

Teléfonos: 601 4809742 y 321 2506319

Web: <https://casadelalicuadoraindustrial.com.co>,

Email: servicio@casadelalicuadoraindustrial.com.co