

FICHA TECNICA

EMPACADORA AL VACIO

DZ300 30CM



Garantía y/o mantenimientos directamente con la empresa.

DESCRIPCIÓN:

- Fabricada en Acero Inoxidable. Tapa en Metacrilato transparente.
- Una barra de sellado de 30 x 1.3 Cm.
- Tapa transparente que proporciona visibilidad para el envasado.
- 3 Modos de funcionamiento: Solo vacio / Vacio y gas / sellado y corte.
- Altura de la camara 15 Cm.
- Capacidad de 60 empaques por hora.
- Capacidad de Bomba de Vacio 8m³/h.
- Ciclos de tiempo programables de 5 a 45 segundos.
- Manometro de Vacio para monitorear el proceso.
- Controles tactiles faciles y rapidos de usar.
- Patas de Goma Antiresbalante.



MANTENIMIENTO:

- Realizar limpieza adecuada después de cada uso.
- Cambio de las piezas por desgaste.
- (Tapa, Manometro, Resistencias, Patas en goma antiresbalantes)
- Realizar mantenimiento Semestral o Anual según intensidad del Uso.

DATOS TECNICOS:

Peso:	40 Kg
Ancho:	34 Cm
Alto:	50 Cm
Profundidad:	38 Cm
Voltaje y Fases:	110VAC, 1 Fase
Frecuencia:	60 Hz
Potencia y Corriente:	370 W
Tipo de Control:	Manual
Datos Adicionales:	Uso Pesado

MANIPULACIÓN DE SEGURIDAD:

Mantener desconectado cuando no se encuentre en uso. En caso de daños, llevar directamente con el servicio técnico de la empresa. No mojar o forzar mecanismos. No meter las manos cuando el equipo esté en funcionamiento. Al momento de conectar el equipo asegurarse de que el interruptor este apagado. En caso de Requerirlo, conectar a una toma exclusiva directamente del tablero de distribución de energía. Considerar la Conexión a Tierra de la Empacadora al Vacio.

04-07-2025. DS

LA CASA DE LA LICUADORA INDUSTRIAL S.A.S.

Dirección: Calle 5 #22A-32, Barrio Progreso, Bogotá

Teléfonos: 601 4809742 y 321 250631 Web: <https://casadelalicuadoraindustrial.com.co>,

Email: servicio@casadelalicuadoraindustrial.com.co