

FICHA TECNICA

SELLADORA DE

BANDA CONTINUA

CON SISTEMA IMPRESION INK-JET



Garantía y/o mantenimientos directamente con la empresa.

DESCRIPCIÓN:

- Fabricada en Acero Inoxidable y Aleacion de Aluminio.
- Velocidad de 0-16 m/min. Tiempo de sellado de 1 a 2 Segundos.
- Ancho del Sellado de 8-10mm. Espesor del sellado 0.02-0.08mm.
- Largo del sellado 90Cm.
- Sellado Termico de Alta Calidad.
- Temperatura de sellado de 0-300°C.
- Control Digital de Temperatura.
- Pantalla TFT Touch para Control.
- Voltaje de funcionamiento 110VAC.



MANTENIMIENTO:

- Realizar limpieza adecuada después de cada uso.
- Cambio de las piezas por desgaste.
- (Rodamientos, Cinta, Motores, Cilindros, Tinta, Resist Calentamiento)
- Realizar mantenimiento Semestral o Anual según intensidad del Uso.

DATOS TECNICOS:

Peso:	32 Kg Aprox
Ancho:	66 Cm
Alto:	65 Cm
Profundidad:	50 Cm
Voltaje y Fases:	110VAC, 1 Fase
Frecuencia:	60 Hz
Potencia y Corriente:	650W
Tipo de Control:	Semi Automatico
Datos Adicionales:	Temperatura Max del Sellado 300°C

MANIPULACIÓN DE SEGURIDAD:

Mantener desconectado cuando no se encuentre en uso. En caso de daños, llevar directamente con el servicio técnico de la empresa. No conectar a una extensión de bajo calibre ni mayor a 5 metros. No mojar o forzar el motor. No meter las manos cuando el equipo esté en funcionamiento. Al momento de conectar el equipo asegurarse de que el interruptor este apagado. En caso de Requerirlo, conectar a una toma exclusiva directamente del tablero de distribución de energía. Considerar la Conexión a Tierra de la selladora.

15-07-2025. DS.

LA CASA DE LA LICUADORA INDUSTRIAL S.A.S.

Dirección: Calle 5 #22A-32, Barrio Progreso, Bogotá

Teléfonos: 601 4809742 y 321 2506319

Web: <https://casadelalicuadoraindustrial.com.co>,

Email: servicio@casadelalicuadoraindustrial.com.co