

FICHA TECNICA

FREIDORA A GAS

ALTO RENDIMIENTO

1 TANQUE 25 LITROS



Garantía y/o mantenimientos directamente con la empresa.

DESCRIPCIÓN:

- Fabricada Totalmente en Acero Inoxidable de Alta Calidad.
- Tanque Calibre 18 304. Cuerpo Calibre 20 430.
- Capacidad de 25 Litros.
- Temperatura de 50-200°C.
- Calentador a Gas.
- Dos Canastillas.
- Calentamiento Rapido.
- Panel de Control de Temperatura.
- Valvula Robertshaw Kit Americano. Valvula, Termostato, Termopila.
- Botonera de Encendido y Apagado.
- Tensión de alimentación 110 VAC – 1 Fase, 60 Hz.

MANTENIMIENTO:

- Realizar limpieza adecuada después de cada uso.
- Cambio de las piezas por desgaste.
- (Canastilla, Termostato, Empaques, Switches)
- Realizar mantenimiento Semestral o Anual según intensidad del Uso.

DATOS TECNICOS:

Peso:	135 Kg
Ancho:	40 Cm
Alto:	113 Cm
Profundidad:	77 Cm
Voltaje y Fases:	110VAC, 1 Fase
Frecuencia:	60 Hz
Potencia y Corriente:	160W
Tipo de Control:	Semiautomatico
Datos Adicionales:	Calentamiento a Gas

MANIPULACIÓN DE SEGURIDAD:

Mantener desconectado cuando no se encuentre en uso. En caso de daños, llevar directamente con el servicio técnico de la empresa. No mojar o forzar mecanismos. Mantener precaución en el manejo y conexiones de Gas. No meter las manos cuando el equipo esté en funcionamiento. Al momento de conectar el equipo asegurarse de que el interruptor este apagado. En caso de Requerirlo, conectar a una toma exclusiva directamente del tablero de distribución de energía. Considerar la Conexión a Tierra de la Freidora

10-09-2025. DS.

LA CASA DE LA LICUADORA INDUSTRIAL S.A.S.

Dirección: Calle 5 #22A-32, Barrio Progreso, Bogotá

Teléfonos: 601 4809742 y 321 2506319

Web: <https://casadelalicuadoraindustrial.com.co>,

Email: servicio@casadelalicuadoraindustrial.com.co

