

FICHA TECNICA

AMASADORA ELECTRICA

INDUSTRIAL IMPORTADA

50 LBS O 2 ARROBA



Garantía y/o mantenimientos directamente con la empresa.

DESCRIPCIÓN:

- Fabricada en Acero Inoxidable y Hierro Fundido.
- Motor de 2.5 HP a 125-250 r/min. Boton de Encendido / Apagado.
- Caldero, gancho espiral, divisor de masa, rejilla de seguridad y demás elementos que entran en contacto con la masa fabricados enteramente en Acero Inoxidable.
- Capacidad de 50Lbs de Mezcla.
- Rejilla de Proteccion de Acero Inoxidable con Elemento Electrico de Seguridad.
- Boton de Emergencia.
- Temporizador incluido.
- Voltaje: 110 VAC – 1 Fase.

MANTENIMIENTO:

- Realizar limpieza adecuada después de cada uso.
- Cambio de las piezas por desgaste.
- (Rodamientos, Motor, Rejillas, Mezclador, Botones)
- Realizar mantenimiento Semestral o Anual según intensidad del Uso.



DATOS TECNICOS:

Peso:	110 Kg Aprox
Ancho:	43 Cm
Alto:	95 Cm
Profundidad:	75 Cm
Voltaje y Fases:	110VAC, 1 Fase
Frecuencia:	60 Hz
Potencia y Corriente:	2.5HP - 1900W
Tipo de Control:	Manual
Datos Adicionales:	Facil Uso y Limpieza

MANIPULACIÓN DE SEGURIDAD:

Mantener desconectado cuando no se encuentre en uso. En caso de daños, llevar directamente con el servicio técnico de la empresa. No conectar a una extensión de bajo calibre ni mayor a 5 metros. No mojar o forzar el motor. No meter las manos cuando el equipo esté en funcionamiento. Al momento de conectar el equipo asegurarse de que el interruptor este apagado. En caso de Requerirlo, conectar a una toma exclusiva directamente del tablero de distribución de energía. Considerar la Conexión a Tierra de la amasadora.

14-07-2025. DS.

LA CASA DE LA LICUADORA INDUSTRIAL S.A.S.

Dirección: Calle 5 #22A-32, Barrio Progreso, Bogotá

Teléfonos: 601 4809742 y 321 2506319

Web: <https://casadelalicuadoraindustrial.com.co>,

Email: servicio@casadelalicuadoraindustrial.com.co