

FICHA TECNICA

PELETIZADORA DE

ALIMENTOS INDUSTRIAL

20HP - 500KGH



Garantía y/o mantenimientos directamente con la empresa.

DESCRIPCIÓN:

- Fabricada en Acero Inoxidable y Hierro Fundido.
- Sistema de transmisión de movimiento a través de Acople y Rodamiento directo al Eje del Motor.
- Capacidad de 400-500 Kgh.
- Motor de 20 HP a 1600 r/min.
- Procesa materias primas como maíz, trigo y harina de soja en gránulos de alimentación de alta calidad para ganado, como ganado vacuno, aves de corral, cerdos y otros animales.
- Etapas de Extrusión: Compresión, Estrusión, Corte y Enfriamiento.

MANTENIMIENTO:

- Realizar limpieza adecuada después de cada uso.
- Cambio de las piezas por desgaste.
- (Rodamientos, Motor, Botones ON-OFF, Mecanismos Internos)
- Realizar mantenimiento Semestral o Anual según intensidad del Uso.



DATOS TECNICOS:

Peso:	320 Kg Aprox
Ancho:	130 Cm
Alto:	105 Cm
Profundidad:	53 Cm
Voltaje y Fases:	220VAC, 3 Fases
Frecuencia:	60 Hz
Potencia y Corriente:	20HP - 15000W
Tipo de Control:	Semi Automatico
Datos Adicionales:	Uso Facil. Alta Capacidad.

MANIPULACIÓN DE SEGURIDAD:

Mantener desconectado cuando no se encuentre en uso. En caso de daños, llevar directamente con el servicio técnico de la empresa. No mojar o forzar el motor. No meter las manos cuando el equipo esté en funcionamiento. Al momento de conectar el equipo asegurarse de que el interruptor este apagado. Conectar a una toma exclusiva directamente del tablero de distribución de energía. Considerar la Conexión a Tierra de la peletizadora.

14-07-2025. DS. Nro CLI-143-500KGH-327-PLT-B2234

LA CASA DE LA LICUADORA INDUSTRIAL S.A.S.

Dirección: Calle 5 #22A-32, Barrio Progreso, Bogotá

Teléfonos: 601 4809742 y 321 2506319

Web: <https://casadelalicuadoraindustrial.com.co>,

Email: servicio@casadelalicuadoraindustrial.com.co