

FICHA TECNICA

MARMITA INDUSTRIAL

200 LITROS A GAS

MARMI-PRO200



Garantía y/o mantenimientos directamente con la empresa.

DESCRIPCIÓN:

- Fabricada totalmente en Acero Inoxidable 304 Calibre 12.
- Funcionamiento mediante quemador de gas natural o gas propano.
- Sistema de calor con aceite térmico o agua.
- Posee aislamiento de calor por medio de doble camisa reforzada.
- Diseño basculante con mecanismo.
- Sistema de agitación y Caja motoreductora al Eje del Motor.
- Motor de 2 HP 3600 rpm. Caja Reductora 50:1.
- Tensión de alimentación 110 VAC – 1 Fase.
- Botonera de Encendido y Apagado.
- Sistema de Valvulas, Electrovalvulas y Pirometro.
- Ruedas Giratorias.

MANTENIMIENTO:

- Realizar limpieza adecuada después de cada uso.
- Cambio de las piezas por desgaste.
- (Pirometros, Sistema de Gas, Quemadores, Mecanismo basculante)
- Realizar mantenimiento Semestral o Anual según intensidad del Uso.

DATOS TECNICOS:

Peso:	270 Kg Aprox
Ancho:	125 Cm
Alto:	180 Cm
Profundidad:	110 Cm
Voltaje y Fases:	110VAC, 1 Fase / 220VAC, 2 Fases
Frecuencia:	60 Hz
Potencia y Corriente:	2HP - 1500W
Tipo de Control:	Manual
Datos Adicionales:	Valvula RobertShaw Incluida

MANIPULACIÓN DE SEGURIDAD:

Mantener desconectado cuando no se encuentre en uso. En caso de daños, llevar directamente con el servicio técnico de la empresa. No mojar o forzar el motor. Mantener precaución en el manejo y conexiones de Gas. No meter las manos cuando el equipo esté en funcionamiento. Al momento de conectar el equipo asegurarse de que el interruptor este apagado. En caso de Requerirlo, conectar a una toma exclusiva directamente del tablero de distribución de energía. Considerar la Conexión a Tierra de la marmita.



02-07-2025. DS. Nro. CLI-140-200LT-323-MRM-B1101

LA CASA DE LA LICUADORA INDUSTRIAL S.A.S.

Dirección: Calle 5 #22A-32, Barrio Progreso, Bogotá

Teléfonos: 601 4809742 y 321 2506319

Web: <https://casadelalicuadoraindustrial.com.co>,

Email: servicio@casadelalicuadoraindustrial.com.co