

FICHA TECNICA

MOLINO PARA

GRANOS 5HP HERREY



Garantía y/o mantenimientos directamente con la empresa.

DESCRIPCIÓN:

- Fabricado totalmente en Hierro con Recubrimiento de Pintura Epoxica.
- Utilizado por su rendimiento, para la molienda de granos secos y húmedos como Maíz, Trigo, Cebada y Café.
- Motor de 5 HP a 180-230 r/min.
- Switch de Encendido / Apagado.
- Con Estructura de Piso para Soporte del Motor y Mecanismo.
- Voltaje: 220 VAC – 2 Fases, o 220VAC – 3 Fases.

MANTENIMIENTO:

- Realizar limpieza adecuada después de cada uso.
- Cambio de las piezas por desgaste.
- (Correa, Motor, Volante, Switch)
- Realizar mantenimiento Semestral o Anual según intensidad del Uso.



DATOS TECNICOS:

Peso:	80 Kg Aprox
Ancho:	50 Cm
Alto:	60 Cm
Profundidad:	50 Cm
Voltaje y Fases:	220VAC, 2 Fases, ó 220VAC 3 Fases.
Frecuencia:	60 Hz
Potencia y Corriente:	5HP - 3800W
Tipo de Control:	Semiautomático
Datos Adicionales:	Posibilidad de Molino en Acero Inox.

MANIPULACIÓN DE SEGURIDAD:

Mantener desconectado cuando no se encuentre en uso. En caso de daños, llevar directamente con el servicio técnico de la empresa. No mojar o forzar el motor. No meter las manos cuando el equipo esté en funcionamiento. Al momento de conectar el equipo asegurarse de que el interruptor este apagado. En caso de Requerirlo, conectar a una toma exclusiva directamente del tablero de distribución de energía. Considerar la Conexión a Tierra del molino.

18-07-2025. DS. Nro CLI-68-2HP-252-MOL-B2236

LA CASA DE LA LICUADORA INDUSTRIAL S.A.S.

Dirección: Calle 5 #22A-32, Barrio Progreso, Bogotá

Teléfonos: 601 4809742 y 321 2506319

Web: <https://casadelalicuadoraindustrial.com.co>,

Email: servicio@casadelalicuadoraindustrial.com.co