

FICHA TECNICA

PELADORA DE PAPAS

SUPERPAPAS-15 15 KG



Garantía y/o mantenimientos directamente con la empresa.

DESCRIPCIÓN:

- Fabricada Totalmente en Acero Inoxidable.
- Sistema de transmisión de movimiento a través de Correa y Polea al Eje del Motor.
- Motor de 1 HP a 1750 r/min.
- Contenedor de Pelado en Acero con Tubería para conexión de entrada de Agua.
- Disco de Material Abrasivo para Pelado en Base y en Paredes del Contenedor.
- Capacidad Maxima de 15 Kg.
- Base en tubo cuadrado de 1" en Acero.
- Switch de Encendido / Apagado.
- Tensión de alimentación 110 VAC – 1 Fase 8.00A.



MANTENIMIENTO:

- Realizar limpieza adecuada después de cada uso.
- Cambio de las piezas por desgaste.
- (Rodamientos, Material Abrasivo en Disco y en Pared, Correa, Motor)
- Realizar mantenimiento Semestral o Anual según intensidad del Uso.

DATOS TECNICOS:

Peso:	40 Kg Aprox
Ancho:	70 Cm
Alto:	100 Cm
Profundidad:	40 Cm
Voltaje y Fases:	110VAC, 1 Fase
Frecuencia:	60 Hz
Potencia y Corriente:	1HP - 746W
Tipo de Control:	Semiautomático
Datos Adicionales:	Fácil de Usar

MANIPULACIÓN DE SEGURIDAD:

Mantener desconectado cuando no se encuentre en uso. En caso de daños, llevar directamente con el servicio técnico de la empresa. No conectar a una extensión de bajo calibre ni mayor a 5 metros. No mojar o forzar el motor. No meter las manos cuando el equipo esté en funcionamiento. Al momento de conectar el equipo asegurarse de que el interruptor este apagado. En caso de Requerirlo, conectar a una toma exclusiva directamente del tablero de distribución de energía. Considerar la Conexión a Tierra de la Peladora de Papas.

07-07-2025. DS.

LA CASA DE LA LICUADORA INDUSTRIAL S.A.S.

Dirección: Calle 5 #22A-32, Barrio Progreso, Bogotá

Teléfonos: 601 4809742 y 321 2506319

Web: <https://casadelalicuadoraindustrial.com.co>,

Email: servicio@casadelalicuadoraindustrial.com.co