

FICHA TECNICA

TRILLADORA DE CAFE

2HP



Garantía y/o mantenimientos directamente con la empresa.

DESCRIPCIÓN:

- Fabricado totalmente en Hierro Pintado.
- Capacidad de 40-60 Kgh.
- Sistema mecanico para desprender la Cascarilla del Café.
- Separa Cascarilla y Grano rapidamente.
- Salida Independiente del Cafe Trillado.
- Salida del Pergamino.
- Con Estructura de Piso para Soporte del Motor y Mecanismo.
- Motor de 2HP. Voltaje: 110 VAC – 1 Fase ó 220VAC – 2 Fase.

MANTENIMIENTO:

- Realizar limpieza adecuada después de cada uso.
- Cambio de las piezas por desgaste.
- (Correa, Motor, Mecanismos, Switch)
- Realizar mantenimiento Semestral o Anual según intensidad del Uso.



DATOS TECNICOS:

Peso:	50 Kg Aprox
Ancho:	45 Cm
Alto:	57 Cm
Profundidad:	32 Cm
Voltaje y Fases:	110VAC, 1 Fase ó 220VAC, 2 Fases.
Frecuencia:	60 Hz
Potencia y Corriente:	2HP - 1500W
Tipo de Control:	Semiautomatico
Datos Adicionales:	Uso Industrial

MANIPULACIÓN DE SEGURIDAD:

Mantener desconectado cuando no se encuentre en uso. En caso de daños, llevar directamente con el servicio técnico de la empresa. No mojar o forzar el motor. No meter las manos cuando el equipo esté en funcionamiento. Al momento de conectar el equipo asegurarse de que el interruptor este apagado. En caso de Requerirlo, conectar a una toma exclusiva directamente del tablero de distribución de energía. Considerar la Conexión a Tierra de la Trilladora.

18-07-2025. DS.

LA CASA DE LA LICUADORA INDUSTRIAL S.A.S.

Dirección: Calle 5 #22A-32, Barrio Progreso, Bogotá

Teléfonos: 601 4809742 y 321 2506319

Web: <https://casadelaliquidadoraindustrial.com.co>,

Email: servicio@casadelaliquidadoraindustrial.com.co